

URZĄDZENIE PAROWE OTTIMO PROFI MAX



- Ciągłe wytwarzanie pary (bez przerw na nagrzewanie wody w bojlerze)
- Ciśnienie pary: 10 bar
- Wskaźnik ciśnienia
- Możliwość wzmocnienia działania pary detergentem - podwójna skuteczność
- Funkcja odkurzania
- Wydajność przemysłowa (duże powierzchnie)
- Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej
- Funkcja czyszczenia mopem
- Sterowanie funkcjami w uchwycie węża
- Duża ilość akcesoriów dodatkowych
- Filtr wody
- Proste wyjmowanie zbiornika z brudną wodą
- Podwójna turbina wspomagająca zasysanie
- Elektroniczny sterownik z procesorem
- Możliwość mycia i osuszania w jednym cyklu (bez potrzeby uprzedniego zamiatania lub odkurzania)



OTTIMO
Profi Max

| | |
|--|----------------------------|
| Pojemność zbiornika detergentu: | 5 l |
| Zbiornik detergentu - poziom alarmowy: | Alarm wizualny i dźwiękowy |
| Podawana ilość detergentu: | 10 ml / min |
| Ciśnienie: | 10 bar |
| Zasilanie: | 230 V / 50 Hz |
| Łączny pobór mocy: | 3200 W |
| Materiał bojlera: | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Pojemność bojlera: | 2 l |
| Pojemność zbiornika zasobnikowego: | 5 l |
| Wytwarzanie pary: | Przepływ ciągły |
| Temp. pary w bojlerze: | 180°C |
| Poziom alarmowy wody: | Alarm wizualny i dźwiękowy |
| Sygnalizacja gotowości do pracy: | Wizualna |
| Niskie napięcie w uchwycie: | 9 V |
| Czas podgrzewania: | 4 minuty |
| Przewód zasilający: | 7 m |

| | |
|---|---|
| Regulacja ciśnienia pary w uchwycie węża: | tak |
| Wymiary: | 440 mm x 465 mm x 707 mm |
| Waga netto: | 35,0 kg |
| Posiadany certyfikat: | CE |
| Gwarancja: | 2 lata (przy zastosowaniu niekomercyjnym) lub 1rok (przy zastosowaniu komercyjnym) z możliwością przedłużenia |
| Moc ssąca: | 21,5 Kpa |
| Sterowanie funkcjami w uchwycie węża: | tak |
| Pojemność zbiornika wody brudnej: | 6,5 l |
| Obudowa: | stal |
| Wydajność parowa - I stopień: | 73 gr / min |
| Wydajność parowa - II stopień: | 84 gr / min |
| Wydajność parowa - III stopień: | 100 g / min |

Akcesoria standardowe



- 01 - Wąż parowy 5 m (para / detergent)
- 02 - Wąż ssąco-parowy 3,45 m
- 03 - Rury przedłużające (para/ssanie) 50 cm
- 04 - Rura przedłużająca - (tylko para) 50 cm
- 05 - Końcówka transparentna (pranie, odkurzanie)

- 06 - Szczotka 40 cm
- 07 - Nakładka z listwą szczotkową 40 cm
- 08 - Nakładka z listwą plastikową 40 cm
- 09 - Nakładka z listwą gumową 40 cm
- 10 - Listwa ściągająca
- 11 - Ssawka z dyszą mosiężną
- 12 - Dysza
- 13 - Szczotka prostokątna
- 14 - Listwa ściągająca 15 cm (ssąca)
- 15 - Nakładka szczotkowa 15 cm
- 16 - Nakładka z listwą gumową 15 cm
- 17 - Ssawka pozioma
- 18 - Szczotka prostokątna z miękkim włosiem
- 19 - Szczotka prostokątna z włosiem poliestrowym
- 20 - Szczotka prostokątna z włosiem stalowym
- 21 - Szczotka prostokątna z włosiem mosiężnym
- 22 - Podbierak do lodu
- 23 - Przejściówka uniwersalna
- 24 - Kluczek do korka spustowego
- 25 - Szczotka 30 mm z włosiem stalowym
- 26 - Szczotka 30 mm z włosiem poliestrowym
- 27 - Szczotka 60 mm z czarnym włosiem poliestrowym

* akcesoria standardowe są wliczone do ceny urządzenia

Akcesoria dodatkowe



- 01 - Mop podłogowy
- 02 - Ściereczka do mopa podłogowego
- 03 - Mop ścienny
- 04 - Ściereczka do mopa ściennego
- 05 - Ssawka 30 cm
- 06 - Szczotka gumowa 30 cm
- 07 - Szczotka z włosiem poliestrowym 30 cm
- 08 - Szczotka plastikowa 30 cm
- 09 - Ssawka z dyszą i listwami gumowymi
- 10 - Ssawka 15 cm
- 11 - Szczotka z włosiem poliestrowym 15 cm

- 12 - Ssawka gumowa 25 cm
- 13 - Ssawka gumowa 15 cm
- 14 - Lanca aluminiowa
- 15 - Ssawka pionowa
- 16 - Szczotka z bardzo miękkim włosiem
- 17 - Dysza aluminiowa
- 18 - Adapter do węża „ssanie-para”
- 19 - Ssawka rotacyjna
- 20 - Wąż ssąco-parowy 5 m
- 21 - Wąż samochodowy
- 22 - Szczotka 60 mm z miękkim włosiem
- 23 - Szczotka 60 mm z czerwonym włosiem poliestrowym
- 24 - Przepychacz do syfonów
- 25 - Szczotka 38 mm z włosiem mosiężnym
- 26 - Szczotka 38 mm z włosiem poliestrowym
- 27 - Szczotka 38 mm z włosiem stalowym
- 28 - Szczotka 30 mm z miękkim włosiem
- 29 - Ściereczka z mikrofibry 32 x 32 cm
- 30 - Mikrofibra do ssawki 30 cm
- 31 - Mikrofibra do szczotki 15 cm
- 32 - Ściereczka z mikrofibry
- 33 - Ściereczka z mikrofibry do szyby 40 x 40 cm
- 34 - Ściereczka z mikrofibry 50 x 60 cm

Informacje

OTTIMO PROFI MAX - posiada szeroki wachlarz zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu i działalności usługowej, także tam, gdzie trzeba uporać się z wyjątkowo ciężkimi zabrudzeniami. Dzięki nowoczesnej technologii (dwa zbiorniki) możliwa jest praca bez przerwy przez długi czas, zależnie od potrzeb użytkownika. W przypadku niedoboru wody urządzenie jest w każdej chwili przygotowane do ponownego napełnienia (technologia dwóch zbiorników). Nawet podczas czyszczenia rozległych powierzchni (podłogi) urządzenie, dysponując znaczną mocą, wytwarza stale parę o właściwych parametrach. Użytkownik nie jest zmuszony do uciążliwego wyczekiwania na gotowość urządzenia do pracy.

Chcesz zapytać czy nasze urządzenie może pomóc w Twoim problemie?

Chętnie porozmawiamy! Przeprowadzimy pokaz skuteczności urządzenia!

email: biuro@ewart24.pl telefon: 33 307 04 47 telefon: +48 607 577 566

www.ewart24.pl

Chcesz otrzymać ofertę a nie masz czasu pisać ani dzwonić? Zeskanuj kod poniżej.

